#### Messstelle: Wasserwerk Mockritz, Trinkwasser

## Wasseranalyse nach Anlage 1 Trinkwasserverordnung (zu § 5 Absatz 2 und 3) Mikrobiologische Parameter, Teil I

Lfd. Nr.	Parameter	Einheit	Grenzwert nach TrinkwV	Messwert	Standard- abweichung
1	Escherichia coli (E. coli)	1/100 ml	0	0	0
2	Enterokokken	1/100 ml	0	0	0

### Wasseranalyse nach Anlage 2 Trinkwasserverordnung (zu § 6 Absatz 2) Chemische Parameter, Teil I

Lfd. Nr.	Parameter	Einheit	Grenzwert nach TrinkwV	Messwert	Standard- abweichung
1	Acrylamid <sup>1</sup>	mg/l	0,0001	-	-
2	Benzol	mg/l	0,001	n.n.	-
3	Bor	mg/l	1	< 0,04	-
4	Bromat	mg/l	0,01	n.n.	-
5	Chrom	mg/l	0,05	< 0,00033	-
6	Cyanid	mg/l	0,05	n.n.	-
7	1,2-Dichlorethan	mg/l	0,003	n.n.	-
8	Fluorid	mg/l	1,5	0,084	0,009
9	Nitrat	mg/l	50	1,5	0,5
10	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte	mg/l	0,0001	n.n.	-
11	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte insgesamt	mg/l	0,0005	n.n.	-
12	Quecksilber	mg/l	0,001	n.n.	-
13	Selen	mg/l	0,01	n.n.	-
14	Tetrachlorethen und Trichlorethen	mg/l	0,01	n.n.	-
15	Uran	mg/l	0,01	< 0,00004	-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es wurden keine Polymere als Aufbereitungschemikalie eingesetzt.

### Wasseranalyse nach Anlage 2 Trinkwasserverordnung (zu § 6 Absatz 2) Chemische Parameter, Teil II

Lfd. Nr.	Parameter	Einheit	Grenzwert nach TrinkwV	Messwert	Standard- abweichung
1	Antimon	mg/l	0,005	n.n.	-
2	Arsen	mg/l	0,01	< 0,00041	-
3	Benzo-(a)-pyren	mg/l	0,00001	n.n.	-
4	Blei	mg/l	0,01	n.n.	-
5	Cadmium	mg/l	0,003	n.n.	-
6	Epichlorhydrin <sup>1</sup>	mg/l	0,0001	-	-
7	Kupfer	mg/l	2	n.n.	-
8	Nickel	mg/l	0,02	0,0052	0,0038
9	Nitrit	mg/l	0,1	< 0,004	-
10	Polyzyklische aromatische	mg/l	0,0001	n.n.	-
	Kohlenwasserstoffe <sup>2</sup>	-			
11	Trihalogenmethane	mg/l	0,05	0,0010	0,0006
12	Vinylchlorid <sup>1</sup>	mg/l	0,0005	-	-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es wurden keine Polymere als Aufbereitungschemikalie eingesetzt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Benzo-(b)-fluoranthen, Benzo-(k)-fluoranthen, Benzo-(ghi)-perylen, Indeno-(1,2,3,-cd)-pyren

# Aufbereitungsstoffe gemäß § 11 Trinkwasserverordnung nach Abschluss der Aufbereitung (bezüglich Desinfektion)

Lfd. Nr.	Parameter	Einheit	Grenzwert/ Anforderung	Messwert	Standard- abweichung
1	freies wirksames Chlor	mg/l	0,3	0,07	0,03
2	gesamtes wirksames Chlor	mg/l	-	0,18	0,03
3	Chlordioxid	mg/l	0,2	-	-
4	Chlorit	mg/l	0,2	-	-

# Wasseranalyse nach Anlage 3 Trinkwasserverordnung (zu § 7 und § 14 Absatz 3) Indikatorparameter, Teil I

Lfd. Nr.	Parameter	Einheit	Grenzwert/ Anforderung	Messwert	Standard- abweichung
1	Aluminium	mg/l	0,2	n.n.	-
2	Ammonium	mg/l	0,5	n.n.	-
3	Chlorid	mg/l	250	42,9	1,6
4	Clostridium perfringens	1/100 ml	0	0	0
5	Coliforme Bakterien	1/100 ml	0	0	0
6	Eisen	mg/l	0,2	0,0153	0,0160
7	Färbung (SAK 436 nm)	1/m	0,5	0,12	0,04
8	Geruch	TON	3 bei 23 °C	0	0
9	Geschmack	-	Für den Verbraucher annehmbar und ohne anormale Veränderung	ohne	-
10	Koloniezahl bei 22 °C <sup>3</sup>	1/ml	20	0	1
11	Koloniezahl bei 36 °C <sup>3</sup>	1/ml	100	1	2
12	Elektrische Leitfähigkeit	μS/cm	2790 bei 25 °C	712	21
13	Mangan	mg/l	0,05	<0,003	-
14	Natrium	mg/l	200	19,6	1,1
15	Organisch gebundener Kohlenstoff (TOC)	mg/l	ohne anormale Veränderung	3,3	0,3
16	Oxidierbarkeit <sup>4</sup>	mg/l O <sub>2</sub>	5	-	-
17	Sulfat	mg/l	250	192	11
18	Trübung	NTU	1	0,08	0,04
19	Wasserstoffionenkonzentration	-	≥ 6,5 und ≤ 9,5	7,72	0,05
20	Calcitlösekapazität <sup>5</sup>	mg/l CaCO <sub>3</sub>	5	-3,4	1,4

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Prüfverfahren nach TrinkwV § 15 Absatz 1c

#### Nicht in der Trinkwasserverordnung enthaltene Parameter

Lfd. Nr.	Parameter	Einheit	Grenzwert/ Anforderung	Messwert	Standard- abweichung
1	Gesamthärte	°dH	-	16,7	1,3
2	Karbonathärte	°dH	-	6,4	0,2
3	Säurekapazität pH 4,3	mmol/l	-	2,29	0,07
4	Basenkapazität pH 8,2	mmol/l	-	0,10	0,03
5	Sauerstoff, gelöst	mg/l	-	10,4	0,2
6	Sauerstoffsättigungsindex	%	-	93	2
7	Spektraler Absorptionskoeffizient 254 nm, (SAK 254 nm)	1/m	-	4,0	0,5
8	Calcium	mg/l	-	96,8	7,1
9	Magnesium	mg/l	-	13,7	1,3
10	Kalium	mg/l	-	5,3	0,6

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> braucht nicht bestimmt zu werden, wenn lfd. Nr. 15 (TOC) analysiert wird

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Die Anforderung gilt als erfüllt, wenn der pH-Wert am Wasserwerksausgang ≥ 7,7 ist.